

H2-21T ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN ÜRÜN ÖZELLİĞİ**TİCARİ İSMİ** : PETİLEN H2-21T**ÜRÜN GARANTİ DEĞERLERİ** :

<u>DENEY ADI</u>	<u>BİRİMİ</u>	<u>DEĞERİ</u>	<u>METODU</u>
Erime Akış Hızı (MFR) (2160 g, 190°C)	g/10d	2.1 - 2.9	ASTM D-1238
Yoğunluk 23°C	g/cm ³	0.919- 0.923	ASTM D-1505
Film Kalitesi	-	A	ALKATHENE-36

TİPİK DEĞERLER :

Pusluluk	%	6.6	ASTM D-1003
Parlaklık	-	66	ASTM D-2457

ÜRÜN ŞEKLİ : Pellet**AMBALAJ ŞEKLİ** : - 25 kg'lık FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda
veya 1400 kg'lık big-bag'lerde
- Silobus veya konteyner'e (20 ft. veya 40 ft.) dökme olarak**DEPOLAMA ŞARTLARI** : Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde**KULLANIM SAHALARI** : Kablo izolasyonu, balonlu film imalatı, köpüklü levha üretimi**GÜVENLİK BİLGİ FORMU NO** : UR.13-BF-00007**NOT** : Tipik Değerler ; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama değerleri olup sadece bilgi içindir. Ürün garanti değerleri değildir.**PETİLEN H2-21T** Ürünümüz, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan 12.08.2013 tarihli TR-35-K-017539 no.lu İşletme Kayıt Belgesi kapsamındadır.