



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

UR.13-SD-U1341.0

REVİZYON NO

SAYFA

3

1/1

I22-19T ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN ÜRÜN ÖZELLİĞİ

TİCARİ İSMİ : PETİLEN I22-19T

ÜRÜN GARANTİ DEĞERLERİ :

<u>DENEY ADI</u>	<u>BİRİMİ</u>	<u>DEĞERİ</u>	<u>METODU</u>
Erime Akış Hızı (MFR) (2160 g, 190°C)	g/10d	17 - 29	ASTM D-1238
Yoğunluk 23°C	g/cm ³	0.917 - 0.921	ASTM D-1505

ÜRÜN ŞEKLİ : Pellet

AMBALAJ ŞEKLİ : - 25 kg'lık FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda
veya 1400 kg'lık big-bag'lerde
- Silobus veya konteyner'e (20 ft. veya 40 ft.) dökme olarak

DEPOLAMA ŞARTLARI : Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde

KULLANIM SAHALARI : Enjeksiyonla kalıplama tekniği ile elde edilen mutfak eşyaları,
oyuncaklar, kenetleme kapakları, masterbatch imalatı v.s.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NO : UR.13-BF-00007

PETİLEN I22-19T Ürünümüz, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan 12.08.2013 tarihli TR 35-K-017539 no.lu İşletme Kayıt Belgesi kapsamındadır.